



ТРИОПРО МАСТЕР 4000

Краска для потолков

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Материал предназначен для окраски потолков в сухих помещениях – жилые комнаты, спальни, коридоры. Наносится на штукатурки, шпатлевки, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности, обои, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, бетон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый (матовый).
Возможна колеровка на системах компьютерной колеровки или вручную – универсальными колорантами или пигментными пастами для водно-дисперсионных красок. Рекомендуется предварительная проверка колорантов на совместимость.

Расход: 1 л на (8-12) м² при нанесении в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

Время сушки:

Наименование марки	Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %
«От пыли»	1 ч
До нанесения следующего слоя, не менее	8 ч
До полного набора прочности	72 ч

Плотность: (1,46-1,56) г/см³.

Укрывистость высушенной пленки: Не более 150 г/м² (ГОСТ 8784).

Блеск покрытия при 85°: Менее 3 ед. (ГОСТ 31975).

Устойчивость покрытия к влажному истиранию: 2 класс (DIN 13300).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Сильно впитывающие подложки перед окраской необходимо загрунтовать «Грунтовкой глубокого проникновения ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1200».

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Валик, кисть, распылитель

Техническое описание



- УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:** - температура воздуха – не ниже плюс 5 °С;
- температура окрашиваемой поверхности - не ниже плюс 5 °С.
- ХРАНЕНИЕ:** 24 месяца с даты изготовления.
Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-35) °С.
Краска, имеющая дополнительную маркировку «Морозостойкая», выдерживает до пяти циклов замораживания до минус 20 °С без потери качества.
- УПАКОВКА:** Пластиковые ведра вместимостью 3 л, 11 л или иного объема, согласованного с Заказчиком.
- ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:** Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.