



ТРИОПРО МАСТЕР 2100

Краска силикатная

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный материал, представляющий собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в водном растворе высокомолекулярного силиката калия (жидкое калийное стекло). Класс пожарной опасности материала – КМ0.

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА: Материал предназначен для окраски стен и потолков на путях эвакуации и в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях. Также может применяться в зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м или в помещениях вместимостью более 300 человек, в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Материал применяется для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений путем окраски кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый, светло-серый, серый, голубой, бежевый, кремовый, светло-зеленый. Возможность колеровки в необходимые цвета согласовывается дополнительно.

Блеск покрытия: Матовый.

Расход: (100-150) мл/м² при нанесении в один слой, в зависимости от структуры окрашиваемой поверхности. Материал наносят в два слоя.

Время сушки:

Наименование показателя	Время высыхания при температуре (20±2) °С, относительной влажности воздуха 80 %
До нанесения следующего слоя, не менее	8 ч

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

См. Инструкцию по нанесению материала «ТРИОПРО МАСТЕР 2100».

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Кисть, валик, распылитель

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

- температура воздуха – не ниже плюс 5 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 85 %;
- температура окрашиваемой поверхности - на 3 °С выше точки росы.

ХРАНЕНИЕ:

12 месяцев с даты изготовления.
Рекомендуется хранить в крытых складских помещениях в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

УПАКОВКА:

Полиэтиленовая потребительская тара вместимостью 1, 3, 5 или 11 л.

Техническое описание



**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ:**

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.