



ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1000

Грунтовка укрывистая

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Материал предназначен для грунтования фасадов, цоколей зданий, стен и потолков в жилых помещениях перед окрашиванием. Обладает хорошей укрывистостью, снижает расход краски на контрастных поверхностях. Наносится на штукатурки, шпатлевки, кирпич, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности, обои, гипсокартонные листы, ДСП, ДВП, бетон.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый (матовый).
Колеруется по системам NCS, Monicolor, RAL в светлые и средние тона.

Расход: 1 л на (8-12) м² при нанесении в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

Время сушки:

Наименование марки	Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %
«От пыли»	1 ч
До перекрытия, не менее	12 ч

Плотность: (1,50-1,65) г/см³.

Укрывистость высушенной пленки: Не более 150 г/м² (ГОСТ 8784).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Валик, кисть, распылитель

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:
- температура воздуха – не ниже плюс 5 °С;
- температура окрашиваемой поверхности - не ниже плюс 5 °С.

ХРАНЕНИЕ:
24 месяца с даты изготовления.
Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-35) °С. Краска, имеющая дополнительную маркировку «Морозостойкая», выдерживает до пяти циклов замораживания до минус 20 °С без потери качества.

УПАКОВКА: Пластиковые ведра вместимостью 5 л.

Техническое описание



**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ:**

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.